

説明	OmniExtender GXPoE + / SおよびGXHPoE / S 10/100/ 1000BASE-TイーサネットPoE / PDから PoE / PSEエクステンダー	
標準コンプライアンス	IEEE 802.3、IEEE 802.3at PoE +、ハイパワー60W PoE	
環境	REACH、RoHSおよびWEEE	
PoE / PDモード	IEEE代替A (Alt A)	
フレームサイズ	最大10,240バイト	
ポートタイプ	銅 :	10/100 / 1000BASE-T (RJ-45)
ケーブルタイプ	銅 :	EIA / TIA 568A / B、Cat 5UTP以降
電力要件	PoE / PD (入力) :	+/- 42.5 ~ +/- 57VDC (IEEEごと)
	PoE / PSE (出力) :	+/- 50 ~ +/- 57VDC (IEEEごと)
		56VDC (標準)
寸法	W : 3.8 "x D : 4.8" x H : 1.0 "	
	L : 96.52 mm x B : 121.92 mm x H : 25.4 mm	
重量	0.82ポンド; 372グラム	
動作温度	商業の :	0 ~ 50°C
	ワイド :	-40 ~ + 60°C
湿度	5%から95% (結露しないこと)	
高度	-100mから4,000m (運用)	
MTBF (時間)	1xPDポート+ 1xPSEポート :	375,000
	1xPDポート+ 2xPSEポート :	317,000
保証	24時間年中無休の無料テクニカルサポートによる生涯保証	