

# ScreenBeam機器比較表

	ScreenBeam1100 Plus	ScreenBeam1100	ScreenBeam960A	
ハードウェア	ビデオ	H.264圧縮方式		
	オーディオ	LPCM 2.0		
	解像度 *1	最大4K60 (HDMI) または4K30 (Windows 10 Miracast)		最大1080p30
	イーサネット	10/100/1000-BASE-T RJ-45 LAN		10/100 RJ-45 LAN
	ワイヤレス	ワイヤレスミラキャストとローカルWi-Fiモード： 802.11acデュアルバンド3x3 MIMO ネットワークブリッジ： 802.11acデュアルバンド2x2 MIMO		Miracast P2P： 802.11acデュアルバンド インフラストラクチャ： 802.11a / b / g / nデュアルバンド
	認証	WPA-PSK (TKIP)		
	プロトコル	WPA2-PSK (AES) PEAP-MSCHAP V2 EAP-TLS		
	インターフェイス	HDMI入力x 1 HDMI出力x 1 USB 2.0ホストType-A x 2 USB 3.0ホストType-Ax 1 アナログ3.5mm音声出力 x 1 DC電源ジャック x 1	HDMI出力 x 1 VGA出力 x 1 USB 2.0ホストType-A x 2 USB 3.0ホストType-A x 1 アナログ3.5mm音声出力 x 1 DC電源ジャック x 1	HDMI出力 x 1 VGA出力 x 1 VGA入力 (パススルー) x 1 アナログ3.5mmオーディオ出力 x 1 USB 2.0ホストType-A x 1 DC電源ジャック x 1
	コンテンツ保護 *2	HDCP 2.x		
	電源	電源入力 12VDC、3A 消費電力：8.4W (代表値)、36W (ピーク時)		電源入力：5VDC、2A 消費消費：5W未満
	寸法	8.66×5.66×1.47インチ (220×144×37.5mm)	8.66×5.66×1.99インチ (220×144×50.5mm)	6.61 x 6.61 x 1.36インチ (168.0 x 168.0 x 34.5 mm)
	動作温度	0°から40° C (32°から104° F)		
	保管温度	-20°から85° C (-4°から185° F)		0°Cから70°C (32°Fから158°F)
	動作湿度	20～80%、結露しないこと		10～85%、結露しないこと
	保管湿度	10～90%、結露しないこと		5～90%、結露しないこと
対応OS/デバイス	Miracast P2Pワイヤレスディスプレイ 認定デバイス	Windows 10 ビルド 1607 (以降) またはWindows 8.1 Android 4.2 (以降)		Windows 10ビルド1607 (以降) Android 4.2 (以降)
	ネットワークを介したワイヤレスディスプレイ 認定デバイス	Windows 10 ビルド 1709 (以降) Windows 7 (以降) macOS 10.10(以降) iOS 11(以降) Chrome OS 74.0.3729.159 (以降)		Windows 10ビルド1709 (以降) Windows 7 (以降) macOS 10 (以降) iOS 11 (以降)
	言語サポート	英語/簡体字中国語/繁体字中国語/日本語/フランス語/ドイツ語/オランダ語/韓国語/スペイン語/イタリア語/ロシア語		
	保証	1年間の限定メーカーハードウェア	販売国による	販売国による

\*1. ディスプレイの実際の解像度と品質は、ワイヤレス/ネットワーク環境によって異なります

\*2. Mac/iOSではコンテンツ保護機能は利用できません

株式会社ASE-Net

問合せ先：Screenbeam@asenet.co.jp

