

説明	miConverter GX / T 10/100 / 1000BASE-T銅線から1000BASE-Xファイバーメディア へのコンバーター	
標準コンプライアンス	IEEE 802.3	
規制順守	UL、CE、FCCクラスA、RoHS2 (6/6) 、WEEE、REACH	
フレームサイズ	最大10,240バイト	
ポートタイプ	銅 :	10/100 / 1000BASE-T (RJ-45)
	ファイバ :	100BASE-X (SFP)
		1000BASE-X (ST、SC、SFP) 1000BASE-BX (SCシングルファイバー、SFP)
ケーブルタイプ	銅 :	EIA / TIA 568A / B、Cat 5UTP以降
	ファイバ :	マルチモード : 50 / 125μm、62.5 / 125μm
		シングルモード : 9 / 125μm
AC電源要件	ACアダプター:(米国)	100~120VAC / 60Hz 0.02A @ 120VAC (最大)
	ACアダプター:(ユニバーサル)	100-240VAC / 50-60Hz 0.02A @ 120VAC (最大)
DC電力要件	DC入力 : (ACアダプター)	5.0~12.0VDC
		0.35A @ 5VDC2.5mm バレルコネクタ
		DC入力(端子台)
	DC入力(端子台)	5.0~12.0VDC 0.35A @ 5VDC 2ピン端子 (非絶縁)
寸法	W : 1.71 "x D : 4.10" x H : 0.84 "	
	L : 43.4 mm x B : 104.1 mm x H : 21.3 mm	
重量	アダプターなし :	4オンス。(113.4グラム)
	wアダプター :	12オンス (340.2グラム)
温度	コマーシャル :	0~50°C
	ワイド :	-40~60°C-
	拡張 :	40~75
	インダストリアル :	°C-
	ストレージ :	40~85 °C- 50~85°C
湿度	5%から95% (結露しないこと)	
高度	-100mから4,000m (運用)	
MTBF (時間)	ACアダプターなし :	878,000
	US ACアダプター付き :	250,000
	大学付き ACアダプター :	100,000
保証	24時間年中無休の無料テクニカルサポートによる生涯保証	