

説明	miConverter GX/T PoE/D PoEを搭載した10/100/1000BASE-Tから100/1000BASE-Xへのファイバーコンバータ	
標準コンプライアンス	IEEE 802.3	
規制順守*	UL、CE、FCCクラスA、RoHS2 (6/6)、WEEE、REACH	
フレームサイズ	最大10,240バイト	
ポートタイプ	銅：	10/100 / 1000BASE-T (RJ-45)
	ファイバ：	100BASE-X (SFP)
		1000BASE-X (ST、SC、LC、SFP)
ケーブルタイプ	銅：	EIA / TIA 568A / B、Cat 5UTP以降
	ファイバ：	マルチモード：50 / 125μm、62.5 / 125μm
		シングルモード：9 / 125μm
AC電源要件	US ACアダプター：	100~120VAC / 60Hz 0.03A @ 120VAC (最大)
	ユニバーサルACアダプター：	100-240VAC / 50-60Hz 0.03A @ 120VAC (最大)
DC電力要件	DC入力：	8.0~60.0VDC
	(ACアダプター)	0.278A @ 9VDC
		2.5mmバレルコネクタ
	DC入力：	8.0~60.0VDC
	(端子コネクタ)	0.278A @ 9VDC
		2ピンターミナル (非絶縁)
	DC入力：	44-57VDC、0.05A @ 48VDC (標準)
	(PoE)	RJ-45 (代替AおよびB)
寸法	スタンドアロン：	W : 1.71" x D : 4.10" x H : 0.84"
		L : 43.4 mm x B : 104.1 mm x H : 21.3 mm
	統合ブラケット付き：	W : 2.41" x D : 4.10" x H : 0.84"
		L : 61.2 mm x B : 104.1 mm x H : 21.3 mm
重量	アダプターなし：	4オンス。(113.4グラム)
	wアダプター：	12オンス (340.2グラム)
温度	商業の：	0~50°C
	ワイド：	-40~60°C、-20°CACコールドスタート
	ストレージ：	-50~85°C
湿度	5%から95% (結露しないこと)	
高度	-100mから4,000m (運用)	
MTBF (時間)	ACアダプターなし：	859,588
	US ACアダプター付き：	102,249
保証	24時間年中無休の無料テクニカルサポートによる生涯保証	